


General Purpose Transistors 通用三極管

FHT2412

DESCRIPTION & FEATURES 概述及特點

Excellent h_{FE} Linearity h_{FE} 線性特性極好
 $h_{FE}(0.1mA)/h_{FE}(2mA)=0.95(Typ.)$
 Low Noise 低雜訊: $NF=1dB(Typ.), 10dB(Max.)$
 Complementary to FHT1037 與 FHT1037 互補

SOT-23



PIN ASSIGNMENT 引腳說明

PIN NAME 管腳符號	PIN NUMBER 引腳序號	FUNCTION 功能
	SOT-23	
B	1	BASE
E	2	EMITTER
C	3	COLLECTOR

MAXIMUM RATINGS($T_a=25^\circ C$) 最大額定值

CHARACTERISTIC 特性參數	Symbol 符號	Rating 額定值	Unit 單位
Collector-Emitter Voltage 集電極-發射極電壓	V_{CEO}	50	Vdc
Collector-Base Voltage 集電極-基極電壓	V_{CBO}	60	Vdc
Emitter-Base Voltage 發射極-基極電壓	V_{EBO}	7.0	Vdc
Collector Current—Continuous 集電極電流-連續	I_C	150	mAdc

THERMAL CHARACTERISTICS 熱特性

CHARACTERISTIC 特性參數	Symbol 符號	Max 最大值	Unit 單位
Collector Power Dissipation 集電極耗散功率	P_c	200	mW
Junction and Storage Temperature 結溫和儲存溫度	$T_j,$ T_{stg}	150, -55 ~150	$^\circ C$

DEVICE MARKING 打標

$h_{FE}(1)$ FHT2412Q=BQ (120~270), FHT2414R=BR (180~390), FHT2124S=BS (270~560)

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 電特性

($T_A=25^\circ C$ unless otherwise noted 如無特殊說明, 溫度為 $25^\circ C$)

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Test Condition 測試條件	Min 最小值	Type 典型值	Max 最大值	Unit 單位
Collector Cutoff Current 集電極截止電流	I_{CBO}	$V_{CB}=60V, I_E=0$	—	—	0.1	μA
Emitter Cutoff Current 發射極截止電流	I_{EBO}	$V_{EB}=7V, I_C=0$	—	—	0.1	μA
Collector-Emitter Breakdown Voltage 集電極-發射極擊穿電壓	$V_{(BR)CEO}$	$I_C=1.0mA$	50	—	—	V
Collector-Base Breakdown Voltage 集電極-基極擊穿電壓	$V_{(BR)CBO}$	$I_C=50\mu A$	60	—	—	V
Emitter-Base Breakdown Voltage 發射極-基極擊穿電壓	$V_{(BR)EBO}$	$I_E=50\mu A$	7	—	—	V
DC Current Gain 直流電流增益	h_{FE}	$V_{CE}=6V, I_C=1mA$	120	—	560	—
Collector-Emitter Saturation Voltage 集電極-發射極飽和壓降	$V_{CE(sat)}$	$I_C=50mA, I_B=5mA$	—	—	0.4	V
Transition Frequency 特徵頻率	f_T	$V_{CE}=12V, I_E=-2mA,$ $f=100MHz$	—	180	—	MHz
Collector Output Capacitance 輸出電容	C_{ob}	$V_{CB}=12V, I_E=0, f=1MHz$	—	2.0	3.5	pF